

ИНН 7604213340, КПП 760401001, ОГРН 1117604016738
р/счет 40702810477030010168 в Калужском отделении
№ 8608 ПАО «Сбербанк России»
к/счет 30101810100000000612, БИК 042908612
real-beton.com, pkf70.ru



PKF-70RA

суперводоредуцирующая/суперпластифицирующая добавка в бетон с увеличенным временем сохраняемости подвижности и гарантированным воздухововлечением

Водный раствор эфира поликарбоксилата гребенчатой структуры, ассоциированный с гидроксикарбоновым олигомером для увеличения времени сохраняемости подвижности бетонной смеси и синтетическим микропенообразователем.

Специально разработана для мостовых товарных смесей, хотя может применяться и для конструкционного бетона, неармированного и армированного. Позволяет получить любой класс подвижности при отсутствии расслоения и водоотделения, в том числе самоуплотняющиеся смеси, тощие и высокопрочные бетоны. Эффективна для любого типа цемента. За счет образования микропены с бронированными стенками обеспечивает оптимальное воздухововлечение 4% - 10% в зависимости от дозирования при использовании в мостовых и гидротехнических бетонах. Улучшает качество поверхности изделий. Снижает водопроницаемость. Увеличивает морозостойкость. Не вызывает коррозии арматуры.

Преимущества

- снижение расхода цемента;
- низкая цена при высокой эффективности;
- увеличение ранней и конечной прочности бетона;
- увеличение времени сохраняемости подвижности;
- расширение диапазона подвижностей без расслоения и водоотделения;
- уменьшение проницаемости;
- оптимальное воздухововлечение;
- сокращение длительности термо – влажностной обработки;
- улучшение качества поверхности бетона;
- снижение интенсивности или отказ от виброуплотнения;
- экологически безопасна, возможен контакт бетона с питьевой водой.

Рекомендации по применению

Перед употреблением перемешать. Вводить добавку в смоченную смесь, предпочтительно с последней третью воды затворения. Необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки. В зависимости от типа цемента и подвижности рекомендуемая дозировка 0,25 – 3,0% от массы цемента по массе в форме поставки, типично 0,8%.

ООО "ПКФ"

Sk
Участник

ИНН 7604213340, КПП 760401001, ОГРН 1117604016738
р/счет 40702810477030010168 в Калужском отделении
№ 8608 ПАО «Сбербанк России»
к/счет 30101810100000000612, БИК 042908612
real-beton.com, pkf70.ru



Упаковка: евроконтейнер 1100 кг.

Срок годности 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке. Рекомендуемые условия хранения – в оригинальной таре при температуре выше +5°C.

При замораживании/размораживании восстанавливает свойства после перемешивания. Пожаро/взрывобезопасна. Сертифицирована в РФ и ЕТС.

A large, semi-transparent watermark of the PKF-70 logo is centered on the page. It consists of the same circular emblem described above, but with a lighter, more faded appearance, overlaid on a background of soft, overlapping circular shapes in shades of green and orange.